

**Характеристика изделия**

649

4 05.04. 2001

ТЕКНОЛ JRM**краска для окрашивания кромок**

ТИП КРАСКИ	Водоразбавляемая краска на основе акрилата.
ПРИМЕНЕНИЕ	Применяется для окрашивания кромок облицованной пленкой фанеры и древесно- стружечной плиты.
СПЕЦСВОЙСТВА	Пленка, образуемая ТЕКНОЛ JRM, является очень эластичной и обладает низкой водопроницаемостью. Краска обладает хорошей атмосферостойкостью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухих веществ	Прим. 43 % по объему
Общая масса твердых веществ	Прим. 650 г/л
Летучие органические вещества (VOC)	Прим. 0 г/л
Теоретическая укрывистость	8 м ² / л (мокрая пленка 125 мкм, сухая пленка 55 мкм)
Время высыхания при + 20 °С отн.влажность 50 % (стекло 120 мкм) - пыль не пристаёт - сухая на ощупь	Через 1 час Через 1 час 20 мин Время высыхания дано приблизительно, так, как краска предназначена для деревянного основания.
-покрытие следующим слоем	Через 2 часа
Рабавитель, Очистка инструментов	Вода
Глянец	Полуматовая
Цвета	Белая, черная и коричневая, остальные цвета по договоренности. Краска входит в систему цветов Текномикс

**ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ****Подготовка поверхности**

Поверхность должна быть чистая и сухая.
Влажность древесины должна быть ниже 20 %.

Условия нанесения

Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, поверхности и краски должны быть выше + 5 °С, при относительной влажности воздуха ниже 80 %.

Нанесение

Перед нанесением тщательно перемешать.

Краска наносится распылителем.

Наносится в 2-3 слоя с промежуточной сушкой.

Хранение

Не должна замерзать.

Наиболее предпочтительная температура хранения
+ 10 - + 25 °С.

Данные, приведенные в настоящей характеристике изделия, получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени глянца. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования изделия, то мы несем ответственность только за его качество и гарантируем, что изделие соответствует требованиям качества АО «ТЕКНОС» (TEKNOS Oyj). Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием изделия не по назначению. Самую новую версию характеристики изделий, Бюллетеней по технике безопасности и схем окраски Вы найдете на нашей странице в Интернете: www.teknos-group.com